

Maak een
zee van uw
zwembad...



Technische informatie

HydroStar

... Zo individueel als uw zwembad

Type	BGA 160	BGA 320	BGA 275	BGA 550
Aansluitspanning	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequentie-bereik	47 – 63 Hz	47 – 63 Hz	47 – 63 Hz	47 – 63 Hz
Nominale stroom	6 A	12 A	8 A	16 A
Inschakelstroom	60 A	60 A	60 A	60 A
Stroomverbruik	1350 VA	2700 VA	1700 VA	3400 VA

Motor

Motorvorm	1 st. borstelloze gelijkstroommotor (BLDC)	2 st. borstelloze gelijkstroommotor (BLDC)	1 st. borstelloze gelijkstroommotor (BLDC)	2 st. borstelloze gelijkstroommotor (BLDC)
Voltage	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Stroom	40 A	2 x 40 A	55 A	2 x 55 A
Toerental	2400 min ⁻¹	2400 min ⁻¹	2400 min ⁻¹	2400 min ⁻¹
Volumeverplaatsing	50 – 160 m ³ /h	100 – 320 m ³ /h	80 – 275 m ³ /h	160 – 550 m ³ /h
Stromingssnelheid	1,0 – 3,2 m/s	1,0 – 3,2 m/s	1,0 – 3,2 m/s	1,0 – 3,2 m/s
Watertemperatuur	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C	+5 °C – +40 °C
Inbouwdiepte	0,2 m – 1 m	0,2 m – 1 m	0,2 m – 1 m	0,2 m – 1 m

- Onderhoudsvrije borstelloze gelijkstroommotor
- Onderhoudsvrije lagers
- Motorbesturing met stroom- en temperatuur beveiliging
- Geen revisieschacht en geen leidingwerk nodig
- Alle componenten van rvs 316 of pvc
- Regelbare bediening d.m.v. waterdichte afstandsbediening, optioneel met piëzo toetsen of een touch-display
- Zoutwaterbestendige uitvoering (optioneel)
- Onderhoudsvrije werking
- Twee jaar garantie

